

Danfoss Strangregulierventil MSV-F2

- Zur Einregulierung der Durchflussmenge in Heizungs- und Kühlanlagen
 Eingebaute Positionsanzeige sowie eine integrierte Hubbegrenzung
 Die Spindel ist nicht steigend. Begrenzungsmöglichkeit der Einstellung vorhanden
 Aus Grauguss (EN-GJL-250), max. Betriebstemperatur 130 °C



Orig. Nr.	DN	PN bar	kvs-Wert m³ / h	Gewicht kg	Stück		CHF
							Stück
003Z1061	50	16	53.8	0.21	1	31232-0090	376.05
003Z1062	65	16	93.4	0.07	1	31232-0091	474.25
003Z1063	80	16	122.3	0.10	1	31232-0092	683.55
003Z1064	100	16	200.0	0.16	1	31232-0093	1'017.85
003Z1065	125	16	304.4	0.24	1	31232-0094	1'444.60
003Z1066	150	16	400.8	3.17	1	31232-0095	2'173.20
003Z1067	200	16	685.6	3.17	1	31232-0096	4'040.95
003Z1068	250	16	952.3	0.05	1	31232-0097	5'854.45
003Z1069	300	16	1380.2	10.13	1	31232-0098	8'650.85



