

### Ebro Absperrklappe Z011-A-therm, mit Getriebe

Gehäuse aus Sphäroguss GG25, pulverbeschichtet, Manschette aus EPDM, Welle aus Edelstahl 1.4305, Klappenscheibe aus Edelstahl V4A, wartungsfrei und dichtschiessend, mit Taupunktsperre und Mengenregulierung.

Für Kalt- und Warmwasser sowie Klimaanlage.



Max. Betriebstemperatur -10 bis +120 °C

Orig. Nr.	DN	PN bar	Baulänge mm	Schrauben PN6 Stück	Schrauben PN16 Stück	Gewicht kg	☐ Stück		CHF Stück
10027473	20	6/16	33	4 x M10	4 x M12	3.20	1	31234-0076	342.75
10024973	25	6/16	33	4 x M10	4 x M12	3.20	1	31234-0077	342.75
10016537	32	6/16	33	4 x M12	4 x M16	2.37	1	31234-0078	345.80
10006680	40	6/16	33	4 x M12	4 x M16	3.80	1	31234-0079	380.50
10006681	50	6/16	43	4 x M12	4 x M16	8.00	1	31234-0080	393.75
10006682	65	6/16	46	4 x M12	4 x M16	4.80	1	31234-0081	406.00
10000944	80	6/16	46	4 x M16	8 x M16	5.40	1	31234-0082	429.45
10000941	100	6/16	52	4 x M16	12 x M16	6.36	1	31234-0083	536.55
10000942	125	6/16	56	8 x M16	12 x M16	7.93	1	31234-0084	624.25
10001528	150	6/16	56	8 x M16	12 x M16	11.80	1	31234-0085	755.85
10000484	200	6/16	60	8 x M16	12 x M20	15.50	1	31234-0086	930.25
10000485	250	6/16	68	12 x M16	12 x M24	24.80	1	31234-0087	1'545.30
10001539	300	6/16	78	12 x M16	12 x M24	37.80	1	31234-0088	2'064.50

