

Ebro Endabsperklappe Z014-A-therm, mit Getriebe

Gehäuse aus Sphäroguss GGG40, pulverbeschichtet, Manschette aus EPDM, Welle aus Edelstahl 1.4305, Klappenscheibe aus Edelstahl V4A, wartungsfrei und dichtschiessend, mit Taupunktsperre und Mengenregulierung, einseitig abflanschbar.

Für Kalt- und Warmwasser sowie Klimaanlage.



Max. Betriebstemperatur -10 bis + 120 °C in Abhängigkeit von Druck, Medium und Werkstoff

Orig. Nr.	DN	PN	Baulänge	Schrauben	Schraubenlänge	Gewicht			CHF
	bar		mm	Stück	mm	kg	Stück		Stück
10020680	20	10/16	33	8	M 12 x 35	4.00	1	31234-0089	395.80
10027004	25	10/16	33	8	M 12 x 35	4.00	1	31234-0090	395.80
10020681	32	10/16	33	8	M 16 x 35	4.00	1	31234-0091	395.80
10009816	40	10/16	33	8	M 16 x 35	5.90	1	31234-0092	420.25
10004967	50	10/16	43	8	M 16 x 40	7.70	1	31234-0093	503.90
10004968	65	10/16	46	8	M 16 x 40	7.40	1	31234-0094	529.40
10004973	80	10/16	46	16	M 16 x 45	10.00	1	31234-0095	551.85
10001166	100	10/16	52	16	M 16 x 45	11.20	1	31234-0096	700.75
10001167	125	10/16	56	16	M 16 x 50	11.22	1	31234-0097	782.35
10001647	150	10/16	56	16	M 20 x 50	13.32	1	31234-0098	877.20
100000329	200	10	60	16	M 20 x 55	21.10	1	31234-0099	1'194.45
10001721	200	16	60	24	M 20 x 45	22.90	1	31234-0166	1'194.45
10000423	250	10	68	24	M 20 x 55	32.30	1	31234-0100	1'860.50
10003458	250	16	68	24	M 20 x 55	32.30	1	31234-0167	1'860.50
10000649	300	10	78	24	M 20 x 55	43.30	1	31234-0101	2'447.00
10006985	300	16	78	24	M 24 x 65	43.30	1	31234-0168	2'447.00

