



KSB Endabsperklappe Boax-SF, mit Rasterhebel



Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-15, mit Gewindeaugen, Ringbalg aus EPDM, Welle aus rostfreiem Stahl 1.4021, Klappenscheibe aus rostfreiem Stahl 1.4301/1.4308, weichdichtend und wartungsfrei, 2-Komponenten-beschichtet.

Für Wasser-, Klima- und Kühlanlagen, Trinkwasser, SVGW-geprüft und zugelassen, zum Abflanschen und als Endarmatur zugelassen.

Max. Betriebstemperatur -20 bis +130 °C

Lief.-Nr.	Dim.	PN	Schrauben Stk	Schraubenlänge mm	Art.-Nr.
42381832	20	10 / 16	8	M 12 x 30	31234-0022
42381833	25	10 / 16	8	M 12 x 30	31234-0023
42381834	32	10 / 16	8	M 16 x 30	31234-0024
42096712	40	10 / 16	8	M 16 x 30	31234-0013
42096713	50	10 / 16	8	M 16 x 35	31234-0014
42096714	65	10 / 16	8	M 16 x 35	31234-0015
42096715	80	10 / 16	16	M 16 x 40	31234-0016
42096716	100	10 / 16	16	M 16 x 40	31234-0017
42096717	125	10 / 16	16	M 16 x 40	31234-0018
42096718	150	10 / 16	16	M 20 x 45	31234-0019
42096719	200	10	16	M 20 x 50	31234-0020
42096720	250	10	24	M 20 x 50	31234-0021

312520