



KSB Endabsperklappe Boax-SF, mit Rasterhebel

Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-15, mit Gewindeaugen, Ringbalg aus EPDM, Welle aus rostfreiem Stahl 1.4021, Klappenscheibe aus rostfreiem Stahl 1.4301/1.4308, weichdichtend und wartungsfrei, 2-Komponenten-beschichtet.

Für Wasser-, Klima- und Kühlanlagen, Trinkwasser, SVGW-geprüft und zugelassen, zum Abflanschen und als Endarmatur zugelassen.



Max. Betriebstemperatur -20 bis +130 °C

Orig. Nr.	DN	PN bar	Baulänge mm	Schrauben Stück	Schraubenlänge mm	Gewicht kg	☞ Stück		CHF
									Stück
3247545001032	20	10/16	27	8	M 12 x 30	2.60	1	31234-0022	244.20
3247545001049	25	10/16	27	8	M 12 x 30	2.60	1	31234-0023	244.20
3247545001056	32	10/16	27	8	M 16 x 30	2.60	1	31234-0024	265.55
3247545001063	40	10/16	33	8	M 16 x 30	1.78	1	31234-0013	283.55
3247545001070	50	10/16	43	8	M 16 x 35	2.54	1	31234-0014	295.95
3247545001087	65	10/16	46	16	M 16 x 35	3.11	1	31234-0015	339.85
3247545001094	80	10/16	46	16	M 16 x 40	4.18	1	31234-0016	353.35
3247545001100	100	10/16	52	16	M 16 x 40	6.45	1	31234-0017	463.60
3247545001117	125	10/16	56	16	M 16 x 40	8.11	1	31234-0018	581.75
3247545001124	150	10/16	56	16	M 20 x 45	11.90	1	31234-0019	645.85
3247545001131	200	10	60	16	M 20 x 50	28.50	1	31234-0020	1'111.70
3247545006570	250	10	68	24	M 20 x 50	42.30	1	31234-0021	1'633.75

