



### KSB Absperrklappe Boax-S, mit Getriebe

Gehäuse aus Sphäroguss GGG-40, Ringbalg aus EPDM, Welle aus rostfreiem Stahl 1.4021, Klappenscheibe aus rostfreiem Stahl 1.4301/1.4308, weichdichtend und wartungsfrei, 2-Komponenten-beschichtet.

Für Wasser-, Klima- und Kühlanlagen, Trinkwasser, Schwimmbad und Brauchwasser, SVGW-geprüft und zugelassen.

ab DN 200 Getriebe Ausführung seitwärts.



Max. Betriebstemperatur -20 bis +130 °C

Orig. Nr.	DN	PN bar	Baulänge mm	Schrauben PN6 Stück	Schrauben PN16 Stück	Gewicht kg	📦 Stück		CHF Stück
3247545007089	25	6/10/16	27	4 / M 10	4 / M 12	2.24	1	31234-0026	410.70
3247545007096	32	6/10/16	27	4 / M 12	4 / M 16	2.38	1	31234-0027	415.20
3247545007102	40	6/10/16	33	4 / M 12	4 / M 16	2.68	1	31234-0028	452.35
3247545007119	50	6/10/16	43	4 / M 12	4 / M 16	3.17	1	31234-0029	470.35
3247545007126	65	6/10/16	46	4 / M 12	8 / M 16	3.78	1	31234-0030	489.45
3247545007133	80	6/10/16	46	4 / M 16	8 / M 16	4.22	1	31234-0031	542.35
3247545007362	100	6/10/16	52	4 / M 16	8 / M 16	5.53	1	31234-0032	577.25
3247545007652	125	6/10/16	56	8 / M 16	8 / M 16	6.92	1	31234-0033	653.75
3247545007331	150	6/10/16	56	8 / M 16	8 / M 20	10.26	1	31234-0034	874.30
3247545018504	200	6/10/16	60	8 / M 16	12 / M 20	14.71	1	31234-0035	1'251.20
3247545018481	250	6/10/16	68	12 / M 16	12 / M 24	21.07	1	31234-0036	1'648.35
3247545007164	300	6/10/16	78	12 / M 16	12 / M 24	39.00	1	31234-0037	2'349.35

