



KSB Endabsperklappe Boax-SF, mit Getriebe

Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400-15, mit Gewindeaugen, Ringbalg aus EPDM, Welle aus rostfreiem Stahl 1.4021, Klappenscheibe aus rostfreiem Stahl 1.4301/1.4308, weichdichtend und wartungsfrei, 2-Komponenten-beschichtet.

Für Wasser-, Klima- und Kühlanlagen, Trinkwasser, SVGW-geprüft und zugelassen, zum Abflanschen und als Endarmatur zugelassen.

ab DN 200 Getriebe Ausführung seitwärts.



Max. Betriebstemperatur -20 bis +130 °C

Orig. Nr.	DN	PN	Baulänge	Schrauben	Schraubenlänge	Gewicht	☞		CHF
		bar	mm	Stück	mm	kg	Stück		Stück
3247545006600	20	10/16	27	8	M 12 x 30	2.54	1	31234-0051	502.95
3247545006563	25	10/16	27	8	M 12 x 30	3.60	1	31234-0052	502.95
3247545006457	32	10/16	27	8	M 16 x 30	3.60	1	31234-0053	525.45
3247545006594	40	10/16	33	8	M 16 x 30	3.16	1	31234-0038	542.35
3247545006686	50	10/16	43	8	M 16 x 35	3.90	1	31234-0039	555.85
3247545006501	65	10/16	46	16	M 16 x 35	4.48	1	31234-0040	599.75
3247545006556	80	10/16	46	16	M 16 x 40	5.68	1	31234-0041	613.20
3247545006495	100	10/16	52	16	M 16 x 40	7.78	1	31234-0042	716.75
3247545006488	125	10/16	56	16	M 16 x 40	9.69	1	31234-0043	836.00
3247545006471	150	10/16	56	16	M 20 x 45	12.69	1	31234-0044	935.05
3247545018405	200	10	60	16	M 20 x 50	28.00	1	31234-0045	1'401.95
3247545018399	200	16	60	24	M 20 x 50	28.00	1	31234-0046	1'401.95
3247545018368	250	10	68	24	M 20 x 50	48.00	1	31234-0047	1'883.50
3247545018351	250	16	68	24	M 24 x 50	48.00	1	31234-0048	1'883.50
3247545018320	300	10	78	24	M 20 x 50	55.00	1	31234-0049	2'657.65
3247545018313	300	16	78	24	M 24 x 50	55.00	1	31234-0050	2'657.65

