



### Boa Absperrventil Boa-Super Compact

Gehäuse Gusseisen mit Lamellengraphit EN-G JL-250 (GG-25) weichdichtend, PN 6/10/16, Temperaturbereich -10 °C bis +120 °C. Kurze Einbaulänge (Nennweite = Baulänge), Drosselkegel mit Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige, robuste Flanschaugen, als Endarmatur einsetzbar, Isolierkappe mit Taupunktsperre.



Orig. Nr.	DN	PN bar	Baulänge mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	📦 Stück		CHF Stück
4031932058780	20/25	6/10/16	25	128	0.75	1	31234-0154	204.60
4031932058797	32	6/10/16	32	169	1.50	1	31234-0155	228.00
4031932058803	40	6/10/16	40	169	2.00	1	31234-0156	274.70
4031932058810	50	6/10/16	50	189	3.00	1	31234-0157	344.85
4031932058827	65	6/10/16	65	248	5.00	1	31234-0158	447.20
4031932058834	80	6/10/16	80	248	7.50	1	31234-0159	508.50
4031932058841	100	6/10/16	100	298	10.50	1	31234-0160	716.05
4031932058858	125	6/10/16	125	373	15.00	1	31234-0161	917.65
4031932058865	150	6/10/16	150	386	21.00	1	31234-0162	1'011.15
4031932058872	200	6	230	693	68.00	1	31234-0163	3'486.25
4031932058889	200	16	230	693	68.00	1	31234-0164	4'032.80

