

Oventrop Muffenschieber PN 25

- Absperrbar ohne Entleerung, mit Handrad, PN 25
- Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil aus Rotguss
- Nichtsteigende Spindel aus entzinkungsbeständigem Messing (MS-EZB)
- Spindelabdichtung mit Stopfbuchspackung aus teflonhaltigem Werkstoff
- Anschlussgewinde nach EN 10226 mit Gewindeauslauf (Stoprand)
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 120 °C



Orig. Nr.	DN	D Zoll	L mm	H mm	d mm	t mm	SW mm	Gewicht kg	☒ Stück	☒ Stück		CHF Stück
1040003	10	G 3/8	40	78	50	8.5	22	0.19	1	50	31234-0144	22.00
1040004	15	G 1/2	46	80	50	10.5	26	0.23	1	50	31234-0145	23.00
1040006	20	G 3/4	53	89	50	12.5	31	0.33	1	50	31234-0146	27.05
1040008	25	G 1	60	101	60	14.0	39	0.52	1	25	31234-0147	33.75
1040010	32	G 1 1/4	64	118	80	15	48	1.01	1	25	31234-0186	47.30
1040012	40	G 1 1/2	72	127	80	18.0	55	1.08	1	10	31234-0149	59.95
1040016	50	G 2	81	148	90	20.0	68	1.64	1	5	31234-0150	101.35
1040020	65	G 2 1/2	90	170	100	22.0	83	2.39	1	5	31234-0151	170.40
1040024	80	G 3	98	208	120	23.0	96	3.71	1	2	31234-0152	272.25
1040032	100	G 4	118	243	120	29.0	126	5.59	1	2	31234-0153	458.50

