IVR Kugelhahnen, Typ 45 Export

Innen-Innen-Gewinde, Gehäuse vernickelt, Stahlgriff, rot kunststoffummantelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV- Richtlinien, Gewinde nach DIN 228 - ISO - Langgewinde.
Werkstoffe:
Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon
Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nenndruck
Verwendbarkeit:
Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.

Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Gewicht kg	Stück	Stück		CHF Stück
104502107	1/4	45	40	0.14	10		31236-0008	11.60
104503107	3/8	45	40	0.11	10	120	31236-0009	10.25
104505107	1/2	63	40	0.25	12		31236-0010	18.45
104507107	3/4	71	40	0.34	20	80	31236-0011	23.20
104510107	1	83	40	0.55	12		31236-0012	36.40
104512107	5/4	92	32	0.82	6	24	31236-0013	54.85
104515107	1 1/2	104	32	1.26	4	16	31236-0014	82.25
104520107	2	124	32	2.01	4	16	31236-0015	124.40
104525107	2 1/2	140	25	3.72	1		31236-0016	274.05
104530107	3	159	25	5.30	1		31236-0017	390.00
104540107	4	195	25	8.10	1		31236-0018	549.15