

**IVR Kugelhahnen, Typ 45/A Export**

Innen-Innen-Gewinde mit Alu-Flügelgriff, rot lackiert, vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN 228.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon

Eigenschaften:

Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nenndruck

Verwendbarkeit:

Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Gewicht kg	 Stück	 Stück	CHF Stück
104502004	1/4	45	40	0.11	1		31236-0019 10.35
104503004	3/8	45	40	0.10	1		31236-0020 9.50
104505004	1/2	63	40	0.22	1	12	31236-0021 16.35
104507004	3/4	71	40	0.30	20	80	31236-0022 22.70
104510004	1	83	40	0.51	1	12	31236-0023 36.40
104512004	5/4	92	32	0.77	1	6	31236-0024 53.25

