

IVR Kugelhähnen, Typ 47/A Export

Aussen-Aussen-Gewinde mit Alu-Flügelgriff, rot lackiert, vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN 228.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon



Eigenschaften:

Nennndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nennndruck

Verwendbarkeit:

Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Gewicht kg	 Stück	 Stück		CHF Stück
104703002	3/8	54	40	0.11	1	10	31236-0041	12.65
104705002	1/2	70	40	0.20	1	12	31236-0042	17.40
104707002	3/4	80	40	0.30	1	20	31236-0043	23.20
104710002	1	92	40	0.56	1	12	31236-0044	39.00