

IVR Kugelhahnen, Typ 68 Spurgo

Aussen-Aussen-Gewinde mit Stahlgriff, rot kunststoffummantelt, vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN 228.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon


Eigenschaften:

Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nenndruck

Verwendbarkeit:

Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
106805007	1/2	57	20	0.20	1	31236-0058	20.25
106807007	3/4	66	20	0.30	1	31236-0059	25.85
106810007	1	78	20	0.49	1	31236-0060	39.00
106812007	5/4	88	20	0.72	1	31236-0061	55.90
106815007	1 1/2	98	20	1.15	1	31236-0062	74.35
106820007	2	114	20	1.63	1	31236-0063	114.90

