

IVR Kugelhahnen mini, Typ 928

mit schwarzem Flügelgriff, Aussen-Innen-Gewinde mit Alu-Flügelgriff, schwarz lackiert, vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN 228.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon



Eigenschaften:

Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nenndruck

Verwendbarkeit:

Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	Gewicht kg	 Stück	 Stück		CHF Stück
192801001	1/8	40	0.07	1	60	31236-0084	8.15
192802001	1/4	41	0.07	1	60	31236-0085	7.40
192803001	3/8	41	0.07	1	60	31236-0086	7.20
192805001	1/2	46	0.10	1	50	31236-0087	10.55

