

**IVR Kugelhahnen mit gelbem Knebelgriff, Typ 100 DIN**

mit gelbem Knebelgriff, Vernickelt, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, DIN-DVGW-Zulassung für Gase nach Arbeitsblatt G260/I, mit Kennzeichnung, Langgewinde nach DIN 2999.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: 2 x O-Ring NBR

Nenndruck: PN 1 für Gas, für alle anderen Medien bis PN 50 je nach NW und BT, Temperatur: für Gas -10 °C bis max. +70 °C, andere Medien -10 °C bis max. 120 °C, je nach Nenndruck, Zulassungs-Nr.: 92.01e770 für Gas

Verwendbarkeit:

Gase, Flüssiggas, auch Erdgas, Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe (auch mit hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, Lösungsmittel, schwache Laugen und Säuren.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	Gewicht kg	☞ Stück	☞☞ Stück		CHF Stück
105005007	1/2	75	0.27	1	5	31236-0116	18.40
105007007	3/4	80	0.36	1	15	31236-0117	24.20
105010007	1	90	0.62	1	10	31236-0118	40.50
105012007	5/4	110	0.95	1	4	31236-0119	62.05
105015007	1 1/2	120	1.29	1	4	31236-0120	90.45
105020007	2	140	2.20	1	2	31236-0121	145.10