

**IVR Kugelhahnen mit schwarzem Flügelgriff, Typ 45/AS Export**

mit schwarzem Flügelgriff, Innen-Innen-Gewinde mit Alu-Flügelgriff, schwarz lackiert, vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN 228.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon


Eigenschaften:

Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nenndruck

Verwendbarkeit:

Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
104502221	1/4	45	40	0.13	1	31236-0338	10.35
104503221	3/8	45	40	0.12	1	31236-0339	9.50
104505221	1/2	63	40	0.22	1	31236-0340	16.35
104507221	3/4	71	40	0.34	1	31236-0341	22.70
104510221	1	83	40	0.58	1	31236-0342	36.40
104512221	5/4	92	32	0.86	1	31236-0343	56.95