

IVR Kugelhahnen mit schwarzem Flügelgriff, Typ 46/AS Export

mit schwarzem Flügelgriff, Aussen-Innen-Gewinde mit Alu-Flügelgriff, schwarz lackiert, vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN 228.

Werkstoffe:

Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt, Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon

Eigenschaften:

Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur, Temperatur: -20 °C bis max. +150 °C, je nach Nenndruck

Verwendbarkeit:

Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	Länge mm	PN bar	Gewicht kg	☞ Stück		CHF Stück
104602221	1/4	42	40	0.10	1	31236-0344	9.20
104603221	3/8	54	40	0.11	1	31236-0345	10.25
104605221	1/2	70	40	0.23	1	31236-0346	17.40
104607221	3/4	80	40	0.32	1	31236-0347	23.75
104610221	1	92	40	0.55	1	31236-0348	37.95
104612221	5/4	102	32	0.90	1	31236-0349	59.60