




Oventrop Rotguss-Schmutzfänger

- Mit Muffenanschluss in Schrägsitzausführung zur senkrechten und waagerechten Montage
- Durch geschraubten Reinigungsverschluss austauschbare Siebe
- Mit Siebgewebe aus nichtrostendem Chromnickelstahl
- DN 8 - DN 50 Gehäuse aus Rotguss, Kopfstück aus Messing
- DN 65 - DN 80 Gehäuse und Kopfstück aus Messing
- Betriebsdruck: 25 bar (PN 25)
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 120 °C
- 1120 = Einfachsieb (MW = 0.60 mm), 1121 = Doppelsieb (MW = 0.25 mm)



Orig. Nr.	D Zoll	DN	L mm	H mm	SW1 mm	SW2 mm	Maschen mm	Gewicht kg	 Stück	 Stück	CHF Stück	
1120003	G 3/8	10	63.5	34	22	17	0.60	0.16	1	10	31236-0177	32.30
1120004	G 1/2	15	66.5	42	27	22	0.60	0.24	1	10	31236-0178	38.65
1120006	G 3/4	20	76.5	52	32	27	0.60	0.37	1	10	31236-0179	53.90
1120008	G 1	25	90.0	61	38	32	0.60	0.62	1	10	31236-0180	76.10
1120010	G 1 1/4	32	112.0	73	47	41	0.60	0.95	1	10	31236-0181	119.85
1120012	G 1 1/2	40	120.0	82	54	46	0.60	1.20	1	5	31236-0182	155.50
1120016	G 2	50	150.0	94	66	56	0.60	2.00	1	5	31236-0183	254.15
1120020	G 2 1/2	65	221.0	116	85	70	0.60	3.67	1		31236-0184	487.05
1120024	G 3	80	254.0	134	100	75	0.60	5.24	1		31236-0185	688.40
1121003	G 3/8	10	63.5	34	22	17	0.25	0.14	1	10	31236-0186	36.30
1121004	G 1/2	15	66.5	42	27	22	0.25	0.22	1	10	31236-0187	43.05
1121006	G 3/4	20	76.5	52	32	27	0.25	0.35	1	10	31236-0188	63.65
1121008	G 1	25	90.0	61	38	32	0.25	0.60	1	10	31236-0189	86.05
1121010	G 1 1/4	32	112.0	73	47	41	0.25	0.99	1	10	31236-0190	134.15
1121012	G 1 1/2	40	120.0	82	54	46	0.25	1.21	1	5	31236-0191	176.45
1121016	G 2	50	150.0	94	66	56	0.25	2.01	1	5	31236-0192	275.40
1121020	G 2 1/2	65	221.0	116	85	70	0.25	3.53	1		31236-0193	511.95
1121024	G 3	80	254.0	134	100	75	0.25	5.10	1		31236-0194	716.40