



Oventrop Rotguss-Rückschlagventil

- Rotguss-Rückschlagventile, beiderseits Muffengewinde
- Gehäuse aus Rotguss, Innenteile aus Messing
- Ventilteller-Dichtung aus FKM, Ventilkegel federbelastet
- Der Ventilkegel ist federbelastet mit einem Öffnungsdruck von 40
- Betriebsdruck: 25 bar (PN 25)
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 100 °C



Orig. Nr.	D Zoll	L mm	H mm	t mm	SW mm	Gewicht kg	 Stück	 Stück		CHF Stück
1072003	Rp 3/8	63.5	35	10.1	22	0.22	1	10	31236-0277	36.35
1072004	Rp 1/2	66.0	43	13.2	27	0.27	1	10	31236-0278	38.65
1072006	Rp 3/4	75.0	49	14.3	32	0.36	1	10	31236-0279	49.55
1072008	G 1	80.0	55	10.5	41	0.57	1	10	31236-0280	72.40
1072010	G 1 1/4	97.0	67	12.5	50	0.82	1	5	31236-0281	102.35
1072012	G 1 1/2	107.0	80	14.5	56	1.12	1	5	31236-0282	137.85
1072016	G 2	124.0	92	16.5	68	1.70	1	5	31236-0283	208.30

