



**Biral-Pumpen AX... RED**



Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung, deaktivierbar. Leistungsaufnahme-Anzeige.

Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilsolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz integriert.

Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Anschlüsse:

Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).

Lief.-Nr.	Typ	Dim. AG	NW DN	Förderhöhe m	Länge mm	EEL ≤	Art.-Nr.
inkl. Wärmedämmschale							
22.0643.0150	AX 32-4 170 RED	R 2"	32	4	170	0.2	31242-0201
22.0644.0150	AX 32-6 170 RED	R 2"	32	6	170	0.23	31242-0202
22.0640.0150	AX 25-4 180 RED	R 1 1/2"	25	4	180	0.2	31242-0203
22.0641.0150	AX 25-6 180 RED	R 1 1/2"	25	6	180	0.23	31242-0204
22.0645.0150	AX 32-4 180 RED	R 2"	32	4	180	0.2	31242-0205
22.0646.0150	AX 32-6 180 RED	R 2"	32	6	180	0.23	31242-0206
22.0642.0150	AX 32-3 170 RED	R 2"	32	3	170	0.19	31242-1308
22.0639.0150	AX 25-3 180 RED	R 1 1/2"	25	3	180	0.19	31242-1309
22.0637.0150	AX 25-4 130 RED	R 1 1/2"	25	4	130	0.2	31242-0207
22.0638.0150	AX 25-6 130 RED	R 1 1/2"	25	6	130	0.23	31242-0208
22.0635.0150	AX 15-4 130 RED	R 1"	15	4	130	0.2	31242-0209
22.0636.0150	AX 15-6 130 RED	R 1"	15	6	130	0.23	31242-0210

312665

