

Biral-Pumpen Modula RED geschraubt

Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedämmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motor: Spannung 1 x 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155 °C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur: +15°C bis +110 °C Hinweis: Wir empfehlen die Pumpe Modula über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais.



Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	PN bar	Länge mm	Gewicht kg	☒ Stück	Pestalozzi-Nr.	CHF Stück
NBT2021101	Modula 25-4	1 1/2"	10	180	4.5	1	31242-1449	1'492.05
NBT2021102	Modula 25-6	1 1/2"	10	180	4.8	1	31242-1450	1'773.00
NBT2021103	Modula 25-8	1 1/2"	10	180	4.8	1	31242-1451	2'019.95
NBT2021104	Modula 25-10	1 1/2"	10	180	4.8	1	31242-1452	2'238.10
NBT2021105	Modula 25-12	1 1/2"	10	180	4.8	1	31242-1453	2'519.00
NBT2021106	Modula 32-4	2"	10	170	4.7	1	31242-1454	1'833.70
NBT2021111	Modula 32-4	2"	10	180	5.0	1	31242-1455	1'833.70
NBT2021107	Modula 32-6	2"	10	170	4.7	1	31242-1456	2'144.50
NBT2021112	Modula 32-6	2"	10	180	5.0	1	31242-1457	2'144.50
NBT2021108	Modula 32-8	2"	10	170	4.7	1	31242-1458	2'238.10
NBT2021113	Modula 32-8	2"	10	180	5.0	1	31242-1459	2'238.10
NBT2021109	Modula 32-10	2"	10	170	4.7	1	31242-1460	2'456.30
NBT2021114	Modula 32-10	2"	10	180	5.0	1	31242-1461	2'456.30
NBT2021110	Modula 32-12	2"	10	170	4.7	1	31242-1462	2'659.00
NBT2021115	Modula 32-12	2"	10	180	5.0	1	31242-1463	2'659.00