



PAW Modulheizkreis Heat BloC K31 direkt/ungemischt



für Boilerladung, für gleitenden Heizbetrieb.

Flachdichtende Anschlüsse AG, inkl. Überwurfmutter für die Montage auf PAW-Modulverteilern. Mit PAW-Montagezubehör ist die Einzelmontage mit Wandhalter möglich.

Pumpen mit 2 m Kabel vorkonfektioniert, ALPHA-Pumpe mit Winkelstecker, komplett vormontiert, in die Isolierung integriert, druckgeprüft, mit Seriennummer, Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr aufstellbar, 200 mmWs, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage.

- Armaturen: Messing
- Dichtungen: EPDM/NBR
- Isolierung: EPP
- Pumpe: Energielabel A

K31 – DN 25:
 Anschluss Erzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend
 Anschluss Verbraucher: 1" IG
 Achsabstand: 125 mm
 Einbaulänge: 345 mm
 Breite: 250 mm
 Höhe: 396 mm
 Empfohlener Einsatzbereich, max.
 Temperaturspreizung
 20 K bis 2150 l/h: bis 50 kW

K31 – DN 32:
 Anschluss Erzeuger: 2" AG flachdichtend
 Anschluss Verbraucher: 5/4" IG
 Achsabstand: 125 mm
 Einbaulänge: 385 mm
 Breite: 250 mm
 Höhe: 438 mm
 Empfohlener Einsatzbereich, max.
 Temperaturspreizung
 20 K bis 2800 l/h: bis 65 kW

Lief.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
K31 – DN 25, 8 bar, 110 °C, Kvs 6.3		
36013	für Pumpen mit 1 1/2" AG x 180 mm, ohne Pumpe	31249-0019
K31 – DN 32, 6 bar, 110 °C, Kvs 12.3		
39013	für Pumpen mit 2" AG x 180 mm, ohne Pumpe	31249-0020

312782