



**PAW Modulheizkreis Heat BloC K31 direkt/ungemischt**



für Boilerladung, für gleitenden Heizbetrieb.  
 Flanschanschluss DN 40/PN 6 als Losflansch, inkl. Dichtungen und Schrauben, für die Montage auf PAW-Modulverteilern. Mit PAW-Montagezubehör ist die Einzelmontage mit Wandhalter möglich.

Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr, aufstellbar, 200 mmWs, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage.

Armaturen: Messing  
 Dichtungen: EPDM/NBR/Klingersil  
 Isolierung: Edelstahl 1.4541  
 Pumpe: Energielabel A

Nenndruck: 6 bar  
 Max. Betriebstemperatur: 110 °C  
 Kvs-Wert: 18.9  
 Anschluss Erzeuger: Flansch DN 40/PN 6  
 Anschluss Verbraucher: 1 1/2" IG  
 Achsabstand: 160 mm  
 Einbaulänge: 560 mm  
 Breite: 320 mm  
 Höhe: 610 mm  
 Empfohlener Einsatzbereich, max.  
 Temperaturspreizung  
 20 K bis 5600 l/h: bis 130 kW

Lief.-Nr.	Typ	Dim.	Art.-Nr.
41211	für Pumpen mit Flansch DN 40/PN 6, 250 mm, ohne Pumpe	DN 40	31249-0021

312782