




### PAW Modulverteiler

komplett aus Messing, komplett vormontiert, vollständig isoliert mit EPP-Halbschalen, extrem widerstandsfähig, freier Durchgang  $d = 36$  mm, bis zu 6 Gruppen, vormontiert, erweiterbar, Mehrfachanschluss Kessel möglich, für grössere Leistungen.

Armaturen: Messing

Dichtungen: EPDM/NBR

Isolierung: EPP-Halbschalen



#### DN 25:

modular aufgebaut, für Leistungen bis 80 kW (je Kesselanschluss), bei Spreizung 20 K

Anschluss Verbraucher: 1" PAW-Flansch für 1 1/2" Mutter (oben)

Anschluss Erzeuger: 1" IG x 1 1/2" AG, flachdichtend (unten), 2 x für Kesselanschluss, übrige mit Stopfen verschlossen

Anschluss seitlich: 3/4" IG, mit Stopfen verschlossen, für Sicherheitsgruppe und MAG

Achsabstand: 125 mm

Einbauhöhe: 100 mm

Höhe Isolierung: 128 mm

#### DN 32:

modular aufgebaut, für Leistungen bis 150 kW (je Kesselanschluss), bei Spreizung 20 K

Anschluss Verbraucher: 5/4" PAW-Flansch für 2" Mutter (oben)


Anschluss Erzeuger: 5/4" IG x 2" AG, flachdichtend (unten), 2 x für Kesselanschluss, übrige mit Stopfen verschlossen

Anschluss seitlich: 1" IG, mit Stopfen verschlossen, für Sicherheitsgruppe und MAG

Achsabstand: 125 mm

Einbauhöhe: 125 mm

Höhe Isolierung: 150 mm

Orig. Nr.	Dim.	Verteiler	Heizkreise	Breite mm	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
34123	DN 25	2-fach	3	580	4.56	1	31249-0025	854.60
34133	DN 25	3-fach	5	830	10.80	1	31249-0026	1'228.90
34143	DN 25	4-fach	7	1080	13.20	1	31249-0027	1'602.45
37123	DN 32	2-fach	3	600	11.30	1	31249-0028	1'075.25
37133	DN 32	3-fach	5	850	15.00	1	31249-0029	1'539.75
37143	DN 32	4-fach	7	1100	20.00	1	31249-0030	2'003.85