




PAW Modulverteiler DN 40

Modulverteiler aus Messing, Anschlussflansche als Losflansche aus Stahl inkl. Dichtungen und Schrauben für Kesselanschluss DN 50, komplett vormontiert, vollständig isoliert mit EPP-Halbschalen, extrem widerstandsfähig, freier Durchgang $d = 64 \text{ mm}$, bis zu 4 Gruppen, vormontiert, erweiterbar, Anschlussweite Kesselanschlüsse DN 50.

Armaturen: Messing

Dichtungen: EPDM/NBR

Isolierung: EPP-Halbschalen



modular aufgebaut, für Leistungen bis 250 kW, bei Spreizung 20 K

Nenndruck: 6 bar

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Kvs-Wert: 32.8

Anschluss Verbraucher: Flansch DN 40/PN 6, (nach oben)


Anschluss Erzeuger: Flansch DN 50/PN 6, Vorlauf seitlich, Rücklauf nach unten, übrige mit 2" Stopfen verschlossen

Anschluss seitlich: 1" IG, mit Stopfen verschlossen, für Sicherheitsgruppe und MAG

Achsabstand: 160 mm

Einbauhöhe: 179 mm

Höhe Isolierung: 190 mm

| Orig. Nr. | Dim. | Verteiler | Heizkreise | Breite mm | Gewicht kg |  Stück | | CHF Stück |
|-----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|---|------------|-----------|
| 4112 | DN 40 | 2-fach | 3 | 740 | 28.4 | 1 | 31249-0066 | 2'702.55 |
| 4113 | DN 40 | 3-fach | 5 | 1060 | 39.5 | 1 | 31249-0067 | 3'863.00 |
| 4114 | DN 40 | 4-fach | 7 | 1380 | 46.2 | 1 | 31249-0068 | 5'023.85 |