

**Straub Kupplung Metal-Grip NBR-VZ**

Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss verzinkt. Verschluss Inox auf Anfrage,  
 Montage- / Demontageanleitung beachten.

Durchmesser AD: 30.0 - 609.6 mm

Betriebsdruck: bis 67 bar

Manschette: EPDM (-20 °C bis +80 °C)

Medien: Wässer, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe



Orig. Nr.	Ø-aussen mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	Verspannt (DV) mm	Verspannt (KV) mm	Gewicht kg	Stück	Stück		CHF Stück
123	33.7	33.2 - 34.2	16	62	46	18	52	75	0.35	1	16	30301-0032	197.00
122	38.0	37.5 - 38.5	16	58	61	19	58	90	0.45	1	16	30301-0033	197.00
11047	42.4	41.9 - 42.9	16	53	61	20	62	90	0.48	1	16	30301-0034	198.00
130	44.5	44.0 - 45.0	16	48	61	20	64	95	0.55	1	16	30301-0035	199.00
11050	48.3	47.8 - 48.8	16	44	61	20	68	95	0.60	1	16	30301-0036	201.00
8671	54.0	53.5 - 54.5	16	39	77	67	74	100	0.74	1		30301-0037	202.00
11051	57.0	56.4 - 57.6	16	37	77	32	77	105	0.70	1	16	30301-0038	205.00
11056	60.3	59.7 - 60.9	16	37	77	32	82	110	0.78	1	16	30301-0039	208.00
155	76.1	75.3 - 76.9	16	56	94	39	100	130	1.40	1	16	30301-0040	244.00
156	84.0	83.2 - 84.8	16	45	94	39	112	140	1.60	1	16	30301-0041	257.00
157	88.9	88.0 - 89.8	16	41	94	39	117	145	1.46	1	16	30301-0042	260.00
158	104.0	103.0 - 105.0	16	37	94	39	133	160	1.80	1	16	30301-0043	287.00
159	108.0	106.9 - 109.1	16	35	94	39	133	160	1.80	1	16	30301-0044	289.00
160	114.3	113.2 - 115.4	16	34	94	39	139	165	1.83	1	16	30301-0045	303.00
161	129.0	127.7 - 130.3	16	33	108	51	160	190	3.10	1	8	30301-0046	421.00
162	133.0	131.7 - 134.3	16	33	108	43	160	190	3.10	1	8	30301-0047	430.00
163	139.7	138.3 - 141.1	16	32	109	43	168	200	3.60	1	8	30301-0048	487.00
165	159.0	157.4 - 160.6	16	31	109	43	187	215	3.90	1	8	30301-0050	537.00
166	168.3	166.6 - 170.0	16	29	109	43	200	230	4.10	1	8	30301-0051	569.00
167	219.1	216.9 - 221.3	16	26	150	60	259	295	9.50	1	2	30301-0052	910.00
1573	244.5	242.0 - 247.0	14	27	148	67	290	345	14.20	1	2	30301-0053	918.00
1575	267.0	264.5 - 269.5	12	24	148	67	312	365	14.60	1	2	30301-0054	953.00
1568	273.0	270.5 - 275.5	12	21	148	67	318	370	15.20	1	2	30301-0055	991.00
1577	323.9	320.5 - 327.0	10	18	148	67	369	420	16.50	1	2	30301-0056	1'045.00
1578	355.6	352.0 - 327.0	10	17	148	67	401	450	18.30	1	2	30301-0057	1'094.00
1608	406.4	402.5 - 410.5	8	14	148	67	451	500	20.70	1		30301-0058	1'184.00
1610	457.2	452.5 - 462.0	6	8	148	67	502	550	27.00	1		30301-0059	1'281.00
1612	508.0	503.0 - 513.0	5	6	148	67	553	600	29.20	1		30301-0060	1'382.00
1614	558.8	554.0 - 564.0	4.5	6	148	67	604	650	31.40	1		30301-0061	1'482.00
1616	609.6	604.5 - 614.5	4	5	148	67	655	700	31.40	1		30301-0062	1'582.00