



Uponor Press-T-Stück reduziert, bis 32



aus Messing verzinkt, mit fixierter Presshülse und Pressanschlag, bewährter Prüfsicherheit unverpresst undicht, Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des Anschlagringes nach der Verpressung) und Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

d	d1	d2	l	l1	l2	z	z1	z2	VE	Art.-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk	
16	20	16	36	37	37	14	16	16	10	31317-0393
20	16	16	37	36	36	16	14	14	10	31317-0397
20	16	20	37	36	36	16	14	14	10	31317-0398
20	18	18	42	42	44	18	18	18	10	31317-0399 S
20	18	20	42	44	44	18	18	18	10	31317-0400 S
20	20	16	38	38	38	16	16	16	10	31317-0401
20	25	16	49	40	41	18	18	18	10	31317-0403
20	25	20	49	41	40	18	18	18	10	31317-0404
25	16	16	40	44	36	18	14	15	5	31317-0405
25	16	20	40	46	39	18	16	16	5	31317-0406
25	16	25	40	44	44	18	14	14	5	31317-0407
25	20	16	41	46	38	18	16	16	5	31317-0410
25	20	20	41	46	39	18	16	16	5	31317-0411
25	20	25	41	46	46	18	16	16	5	31317-0412
25	25	16	49	39	49	18	18	18	5	31317-0413
25	32	25	50	52	52	19	22	22	5	31317-0414
32	16	32	43	45	45	22	15	15	5	31317-0415
32	20	32	41	46	46	22	17	17	5	31317-0417
32	25	25	52	50	50	22	19	19	5	31317-0418
32	25	32	52	50	50	22	19	19	5	31317-0419

313179