



Uponor Tecto Noppenplatte ND 11

als Rohrträger für Uponor PE–Xa und MLCP RED Rohr 14 – 16/17 mm, mit Wärmedämmung und Abdeckfolie, bestehend aus:

- Abdeckfolie mit hinterschnittenen, tiefgezogenen Rohrhaltenoppen, Schneidraster und zweiseitiger Überlappung zur sicheren Verbindung der Elemente.
- Wärmedämmung mit hinterschnittenen, expandierten Rohrhaltenoppen zur stabilen Montage und Zwangsrohrführung, mit Schneidraster, werkseitig zu einer Einheit zusammengefügt.

Konformität: CE.

Werkstoff: expandierter Polystyrol–Hartschaum mit PS–Tiefziehfolie nach DIN EN 13163
Baustoffklasse nach DIN 4102: B2
Anwendungstyp nach DIN 4108–10: DEO
Druckspannung: 100 kPa
Wärmedurchlasswiderstand: 0.275 m²K/W
max. Nutzlast: 30 kN/m²
Estrichvolumenanteil zwischen Noppen: ca. 18.5 l/m²
Verlegeabstände: Vz 10, 15, 20, 25, 30
Umwelthinweis: recycelfähig
Farbe Abdeckfolie: verkehrsschwarz, ca. RAL 9017

Lief.–Nr.	h1 mm	h2 mm	l mm	b mm	A m²	VE m²	Art.–Nr.
1005477	33	11	1450	850	1.12	15.68	31317–0039

313174