



GTR Luftheizgerät für Industrieanwendung WD-A

Luftheizer im Umluftbetrieb für Decken- und Wandmontage. TÜV/GS-geprüft. Gehäuse 2-teilig verschraubt, aus verzinktem Stahlblech mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Ausblasjalousie mit handverstellbaren Luftleitlamellen.

Wartungsfreier, statisch und dynamisch ausgewuchteter Axialventilator mit eingebautem Thermokontakt als Überhitzungsschutz. Aussenläufermotor, mit direkt angetriebenem geräuscharmen Flügel und Berührungsschutzgitter, auf Klemmenkasten aussen am Gehäuse verdrahtet. Wärmetauscher aus Cu-Al für Warmwasser, Rohre aus Kupfer mit durchgehenden Aluminiumlamellen, Sammelrohre aus Stahl.



Antrieb: Ziehl-Abegg, 400 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 54, Isolationsklasse F
Anschlüsse: Seitlich 1"

Orig. Nr.	Wärmetauscher	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
WD-A 121	2 Rohrreihen	450	450	342	17.5	1	31339-0001	1'449.00
WD-A 131	3 Rohrreihen	450	450	342	18.5	1	31339-0002	1'596.00
WD-A 141	4 Rohrreihen	450	450	342	19.5	1	31339-0003	1'722.00
WD-A 221	2 Rohrreihen	580	580	348	28.0	1	31339-0004	1'816.50
WD-A 231	3 Rohrreihen	580	580	348	30.0	1	31339-0005	1'911.00
WD-A 241	4 Rohrreihen	580	580	348	32.0	1	31339-0006	2'089.50
WD-A 321	2 Rohrreihen	730	730	354	42.0	1	31339-0007	2'320.50
WD-A 331	3 Rohrreihen	730	730	354	45.5	1	31339-0008	2'604.00
WD-A 341	4 Rohrreihen	730	730	354	49.0	1	31339-0009	2'772.00
WD-A 421	2 Rohrreihen	860	860	365	54.0	1	31339-0010	2'982.00
WD-A 431	3 Rohrreihen	860	860	365	59.0	1	31339-0011	3'444.00
WD-A 441	4 Rohrreihen	860	860	365	64.0	1	31339-0012	3'654.00

