



GTR Umluftgerät für Energierückführung WD-U

Umluftgerät für Deckenmontage. Ohne Wärmetauscher. TÜV/GS-geprüft. Gehäuse 2-teilig verschraubt, aus verzinktem Stahlblech mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Ausblaskonus. Wartungsfreier, statisch und dynamisch ausgewuchteter Axialventilator mit eingebautem Thermokontakt als Überhitzungsschutz. Aussenläufermotor, mit direkt angetriebenem geräuscharmen Flügel und Berührungsschutzgitter, auf Klemmenkasten aussen am Gehäuse verdrahtet.



Antrieb: Ziehl-Abegg, 400 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 54, Isolationsklasse F
Ausführung: J = Jalousie oder K = Konus

Orig. Nr.	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	📦 Stück		CHF Stück
WD-U 101-J	jalousie	450	450	342	2.0	1	31339-0013	1'113.00
WD-U 101-K	Konus	450	450	552	2.0	1	31339-0014	1'186.50
WD-U 101-I	Induktionsjalousie	450	450	342	13.0	1	31339-0122	1'186.50
WD-U 201-J	jalousie	580	580	348	2.0	1	31339-0015	1'375.50
WD-U 201-K	Konus	580	580	598	2.0	1	31339-0016	1'449.00
WD-U 201-I	Induktionsjalousie	580	580	348	19.0	1	31339-0123	1'449.00
WD-U 301-J	jalousie	730	730	354	2.0	1	31339-0017	1'774.50
WD-U 301-K	Konus	730	730	654	2.0	1	31339-0018	1'858.50
WD-U 301-I	Induktionsjalousie	730	730	354	36.5	1	31339-0124	1'858.50
WD-U 401-J	jalousie	860	860	365	2.0	1	31339-0019	2'278.50
WD-U 401-K	Konus	860	860	690	2.0	1	31339-0020	2'478.00
WD-U 401-I	Induktionsjalousie	860	860	365	41.5	1	31339-0125	2'478.00

