Ista Ultraschall Wärmezähler ultego III perfect, Kompaktgerät

- Ultraschallwärmezähler ohne bewegliche Teile
- Schmutzunempfindlich und messbeständig
- Beliebige Einbaulage (horizontal/vertikal)
- Keine Beruhigungsstrecke notwendig
- Nenndruck PN: 16 bar (25 bar für Flansch-Ausführungen)
- Temperaturbereich (Wasser): 10 - 130 °C
- Batterie 10 Jahre oder Netz 230 V mit Option Netzteil

Orig. Nr.	Anschluss	Qp m³ / h	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
1077500	G 3/4	0.6	110	2.0	1	31340-0116	587.10
1077501	G 3/4	1.5	110	2.0	1	31340-0118	587.10
77514	G 1	2.5	130	2.5	1	31340-0120	556.20
1077503	G 1 1/4	3.5	260	3.0	1	31340-0122	1’133.00
1077504	G 1 1/4	6.0	260	3.0	1	31340-0124	1’133.00
1077505	G 2	10.0	300	4.0	1	31340-0125	2’049.70
1077506	DN 50	15.0	270	4.5	1	31340-0127	2’832.50
1077507	DN 65	25.0	300	5.0	1	31340-0129	3’244.50
1077508	DN 80	40.0	300	6.0	1	31340-0131	3’347.50
1077509	DN 100	60.0	360	7.0	1	31340-0133	4’089.10