

**Siemens Heizungsregler RVP201**

Heizungsregler für Wohn- und kleinere Nichtwohnbauten mit eigener Wärmeerzeugung. Leicht verständliche Bedienelemente für den Benutzer.

Hauptfunktionen: Witterungsgeführte Vorlauf- oder Kesseltemperaturregelung mit oder ohne Raumeinfluss oder Raumtemperaturregelung. Steuerung von Dreipunkt- oder Zweipunkt-Stellantrieben oder direkte Brennersteuerung.

Weitere Einstellungen: Steuerung der Umwälzpumpe, Schnellabsenkung und Schnellaufheizung, Heizkennlinie, Raumtemperatureinfluss, Anlagen- und Raumfrostschutz, ECO-Automatik zum bedarfsabhängigen Ein- und Ausschalten der Heizung, Maximalbegrenzung der Vorlauf- oder Kesseltemperatur, Pumpennachlauf und Pumpenkick, Feineinstellung der Betriebsart über Raumgerät oder externen Kontakt.

Folgende Betriebsarten können mit dem Wahlschieber eingestellt werden: Automatik/Schutzbetrieb, Automatik/Reduziert, Absenkbetrieb, Normalbetrieb, Schutzbetrieb.

Betriebsspannung: AC 230 V

Frequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: 7 VA

Analog-Eingänge Signal: LG-Ni1000, NTC 575

Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24 - 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom: 2 A

Dim: 144 x 96 x 115 mm



Orig. Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
RVP201.1.	mit analoger Tagesuhr	0.15	1	31344-0005	774.20