


Siemens Dreiweghahnen VBF21

Für Heizungsanlagen mit geschlossenem Kreislauf, vorzugsweise als Mischhahn. Zulässige Medien: Wasser, Heizwasser. Zulässige Betriebstemperatur des Mediums: 4 - 110 °C. Zulässige Wasseraufbereitungsmittel: sauerstoffbindende Aufbereitungsmittel, Glycol mit max. 50 % als Frostschutz. Zulässiger Betriebsdruck: max. 600 kPa (6 bar). Mögliche Stellantriebe: SAL33.00T10, SAL33.03T10, SQK33.00, SQK34.00, SQL33.03, SQL83.00. Aufbaukonsolen z.T. notwendig. SQK34.00 ohne Aufbausatz, nur für VBF21.40 und VBF21.50.



Orig.-Nr.	DN	kvs-Wert	Baulänge mm	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
VBF21.40	40	25	180	5.61	1	31344-0036	171.40
VBF21.50	50	40	180	6.35	1	31344-0037	247.90
VBF21.65	65	63	200	9.14	1	31344-0038	298.90
VBF21.80	80	100	230	13.80	1	31344-0039	394.75
VBF21.100	100	160	260	17.92	1	31344-0040	595.70