

Siemens Dreiwegventil VXG41

Mit Aussengewinde, Verschraubungen separat abgepackt, PN-16. Aus Rotguss Rg-5, Hub 20 mm, ausrüstbar mit den Stellantrieben SQX..., SKD... und SKB... Für kleinere bis mittlere Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage als Regelventil für die Funktionen "Mischen" und "Verteilen" einsetzbar. Für offene und geschlossene Kreisläufe. Medium: Kühlwasser, Kaltwasser, Warmwasser, Heizwasser (-25 °C bis +130 °C). Wasser mit Frostschutzmitteln bis max. 50 % vol., ohne Verschraubung.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	kvs-Wert	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
VXG41.1301	1/2	1.6	100	0.50	1	31344-0041	353.95
VXG41.1401	1/2	2.5	100	0.50	1	31344-0042	353.95
VXG41.15	1/2	4	100	0.50	1	31344-0043	360.10
VXG41.20	3/4	6.3	100	2.01	1	31344-0044	396.80
VXG41.25	1	10	105	2.31	1	31344-0045	451.90
VXG41.32	5/4	16	105	3.11	1	31344-0046	499.80
VXG41.40	1 1/2	25	130	2.00	1	31344-0047	552.85
VXG41.50	2	40	150	2.50	1	31344-0048	624.25

VGX41 ..01 sind DVGW (Trinkwasser) geprüft

