

Siemens Dreiwegventil VXG44

Mit Aussengewinde, Verschraubungen separat abgepackt, PN 1 - 6. Aus Rotguss Rg-5, Hub 5.5 mm, Handverstellung mittels montiertem Drehknopf, ausrüstbar mit den Stellantrieben SQS-35... oder SQS-65... Für kleinere bis mittlere Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage als Regelventil für die Funktionen "Mischen" und "Verteilen" einsetzbar. Nur für geschlossene Kreisläufe. Medium: Kühlwasser, Kaltwasser, Warmwasser, Heizwasser (+2 °C bis +120 °C), Wasser mit Frostschutzmitteln bis max. 50 % vol., ohne Verschraubung.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	kvs-Wert	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
VXG44.15-0.25	1/2	0.2	100	0.50	1	31344-0049	151.00
VXG44.15-0.4	1/2	0.4	100	0.50	1	31344-0050	151.00
VXG44.15-0.63	1/2	0.6	100	0.50	1	31344-0051	151.00
VXG44.15-1	1/2	1	100	0.90	1	31344-0052	151.00
VXG44.15-1.6	1/2	1.6	100	0.50	1	31344-0053	151.00
VXG44.15-2.5	1/2	2.5	100	0.50	1	31344-0054	151.00
VXG44.15-4	1/2	4	100	1.04	1	31344-0055	151.00
VXG44.20-6.3	3/4	6.3	100	1.46	1	31344-0056	158.10
VXG44.25-10	1	10	105	1.98	1	31344-0057	185.65
VXG44.32-16	5/4	16	105	1.00	1	31344-0058	249.90
VXG44.40-25	1 1/2	25	130	1.20	1	31344-0059	328.45