

**Siemens Durchgangsventil VVG44**

Mit Aussengewinde, Verschraubungen separat abgepackt, PN-16. Aus Rotguss Rg-5, Hub 5.5 mm, Handverstellung mittels montiertem Drehknopf, ausrüstbar mit den Stellantrieben SQS-35... oder SQS-65... Für kleinere bis mittlere Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage als Regel- oder Absperrventil einsetzbar. Nur für geschlossene Kreisläufe. Medium: Kühlwasser, Kaltwasser, Warmwasser, Heizwasser (+2° bis +120 °C), Wasser mit Frostschutzmittel bis max. 50 % vol., ohne Verschraubung.



Orig. Nr.	Dim. Zoll	kvs-Wert	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
VVG44.15-0.25	1/2	0.25	100	0.50	1	31344-0082	153.00
VVG44.15-0.4	1/2	0.4	100	0.50	1	31344-0083	153.00
VVG44.15-0.63	1/2	0.63	100	0.50	1	31344-0084	153.00
VVG44.15-1	1/2	1	100	0.50	1	31344-0085	153.00
VVG44.15-1.6	1/2	1.6	100	0.50	1	31344-0086	153.00
VVG44.15-2.5	1/2	2.5	100	0.50	1	31344-0087	153.00
VVG44.15-4	1/2	4	100	0.50	1	31344-0088	153.00
VVG44.20-6.3	3/4	6.3	100	0.60	1	31344-0089	159.15
VVG44.25-10	1	10	105	1.95	1	31344-0090	181.60
VVG44.32-16	5/4	16	105	1.00	1	31344-0091	243.80
VVG44.40-25	1 1/2	25	130	1.30	1	31344-0092	314.20