

Siemens Stellantrieb SAL

Drehantrieb zum Betätigen von Siemens Dreiweghähnen VBF21..., DN65...DN150 und Drosselklappen VBF41 alle NW als Regel und Absperrarmaturen in Heizungs- Lüftungs- und Klimaanlage. Drehwinkel 90°, Drehmoment 10 Nm. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED).
Wahlweise mit Hilfsschalter, Potentiometer und Funktionsmodul. Montage mit Montagesatz ASK31N auf VBF21..., mit ASK33N auf VKF41...

Drehwinkel: 90°

Schutzart: IP54

Umgebungstemperatur Betrieb: -15...55 °C

Mediumtemperatur: -10...120 °C

Montagelage: Stehend bis liegend

Stellungsrückmeldung: DC 0...10 V (SA..6..)

Elektrischer Anschluss: AC 230 V

Ausführung:

Drehantrieb 10 Nm, 3-Punkt

Orig. Nr.	Stellzeit s	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
SAL31.00T10	120	1.47	1	31344-0153	397.80
SAL31.03T10	30	1.47	1	31344-0154	422.30
SAL31.00T40	120	1.63	1	31344-0180	537.55

