

**Siemens Stellantrieb SKD**

Elektrohydraulisch, zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen der Typenreihen VVF..., VVG..., VPF..., VXF... und VXG mit 20 mm Hub. SKD-32...: Betriebsspannung 230 V, Stellsignal 3-Punkt, SKD-82...: Betriebsspannung 24 V, Stellsignal 3-Punkt, SKD-62: Betriebsspannung 24 V, Stellsignal 0 - 10 V, SKD-62U: Betriebsspannung 24 V, Stellsignale 0 - 10 V / 4 - 20 mA. Ausführungen wahlweise mit oder ohne Notstellfunktion. Funktionserweiterungen mit Hilfsschalter, Potentiometer, Hubbegrenzer, Stößelheizung und Hubumkehrer. Stellkraft 1000 N, für Direktmontage auf Ventile ohne Einstellarbeit mit Handverstellung und Stellungsanzeige.



Orig. Nr.	Stellzeit s	Notstellfunktion	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
SKD32.50	120	Montageraumabdeckung	3.53	1	31344-0123	686.50
SKD32.51	120	Ja (8 s)	3.52	1	31344-0124	875.20
SKD62	30	Ja (15 s)	3.63	1	31344-0122	917.00
SAS31.00	-	Nein	0.52	1	31344-0119	292.75

