

**Siemens Stellantrieb SKB/SKC**

Elektrohydraulisch, zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen der Typenreihen VVF... und VXF... mit 20 oder 40 mm Hub. SKB32..., SKC32...: Betriebsspannung 230 V, Stellsignal 3-Punkt. SKB82..., SKC82...: Betriebsspannung 24 V, Stellsignal 3-Punkt. SKB62..., SKC62...: Betriebsspannung 24 V / 4 - 20 mA, Stellsignal 0 - 10 V. SKB62UA, SKC62UA: Betriebsspannung 24 V, Stellsignal 0 - 10 V / 4 - 20 mA. Ausführungen wahlweise mit oder ohne Notstellfunktion. Funktionserweiterungen mit Hilfsschalter, Potentiometer, Hubbegrenzer, Stößelheizung und Hubumkehrer. Stellkraft 2800 N, für Direktmontage auf Ventile ohne Einstellarbeit, mit Hub-Handeinstellung.



Orig. Nr.	Stellzeit s	Notstellfunktion	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
SKB32.50	120	Montageraumabdeckung	9.68	1	31344-0140	1'143.45
SKB32.51	120	Ja (10 s)	9.70	1	31344-0141	1'367.85
SKB62	120	Ja (15 s)	9.64	1	31344-0142	1'489.20
SKC32.60	120	Montageraumabdeckung	10.21	1	31344-0127	1'270.95
SKC32.61	120	Ja (18 s)	10.20	1	31344-0128	1'502.50
SKC62	120	Ja (20 s)	10.16	1	31344-0129	1'655.50

