

Depping Sonocombidec 250 grau hochflexibler Aluminium-Lüftungsschlauch

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch.

Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen.

Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, perforiert

Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³, mit grauer Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend

Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung

Betriebstemperatur -30 °C bis +140 °C


Luftgeschwindigkeit 30 m/s

max Betriebsdruck 3000 Pa

Schwer brennbar

Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1.2 m



Orig. Nr.	Dim. mm	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
DSX25DCG080	80	4.3	1	31401-0720	160.55
DSX25DCG100	100	4.8	1	31401-0721	160.55
DSX25DCG125	125	5.8	1	31401-0722	183.45
DSX25DCG150	150	7.2	1	31401-0723	205.00
DSX25DCG160	160	7.5	1	31401-0724	219.15
DSX25DCG180	180	8.0	1	31401-0725	231.30
DSX25DCG200	200	9.1	1	31401-0726	249.55
DSX25DCG250	250	12.0	1	31401-0727	327.75
DSX25DCG280	280	13.2	1	31401-0728	392.50
DSX25DCG300	300	14.0	1	31401-0729	392.50

