



Profi-Füllstation All-in-One



Die Profi-Füllstation All-in-One eignet sich um Erdwärme-, Solar-Anlagen und Heizungen professionell zu spülen, zu füllen und gleichzeitig zu entlüften. Die leistungsstarke trocken selbstansaugende Impellerpumpe, mit glykolbeständigem Laufrad ermöglicht auch den Einsatz bei Grossanlagen. Mit unserem Frostschutz-Mischgerät TAFAN 5000 lässt sich das Ansetzen von Frostschutzgemischen und das Befüllen der Anlagen in einem Arbeitsgang erledigen. Mit der selbstansaugender Pumpe können auch Fertiggemische aus einem externen Behälter wie z.B. 1000 Liter Container problemlos angesaugt und somit gefüllt werden.

Lieferumfang:

Stahlwagen mit stabilen Rädern und Schlauchaufnahmebügel

Kanister 30 Liter, Schmutzfilter mit Sichtglas vor der Pumpe

Impellerpumpe 230 V, trocken selbstansaugend

3 Schlauchanschlussleitungen (Vorlauf-, Rücklauf-, Entleerschlauch)

druckfest und transparent zur Sichtkontrolle

3-Wege Umschaltventil (Spülen, Füllen, Entlüften)

3-Wege Umschaltventil (Ansaugen aus integriertem oder externem Behälter)

Dosierventil zur stufenlosen Einstellung der Füllmenge

Behälterinhalt: 30 l

Förderstrom/Förderhöhe: 60 l/min/50 m

Fördermedium: Wasser oder Glykollgemische

Medientemperatur max.: 80 °C

Netzspannung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme max.: 550 W

Lief.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.
11.1004	985	495	555	21	31530-0048

315302