



Profi-Füllstation Solar



Die Profi-Füllstation Solar eignet sich um Solar-Anlagen und Heizungen professionell zu spülen, zu füllen und gleichzeitig zu entlüften. Die Leistungsstarke trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit glykolbeständigem Laufrad ermöglicht auch den Einsatz bei Grossanlagen. Der Vor- und Rücklaufschlauch ist hochtemperaturbeständig bis 100 °C.

Lieferumfang:

Stahlwagen mit stabilen Rädern und Schlauchaufnahmebügel
 Kanister 30 Liter, Schmutzfilter mit Sichtglas vor der Pumpe
 Impellerpumpe 230 V, trocken selbstansaugend
 2 Schlauchanschlussleitungen (Vorlauf-, Rücklaufschlauch)
 hochtemperaturbeständig bis 100 °C

Behälterinhalt: 30 l

Förderstrom/Förderhöhe: 60 l/min/50 m

Fördermedium: Wasser oder Glykolgemische

Medientemperatur max.: 100 °C

Netzspannung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme max.: 550 W

Lief.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis CHF/Stk
11.1005	985	495	555	20	31530-0049	1151.00

315302