


**ELGEF Druckenbohrventil mit 360° Abgang, PE 100 SDR 11 S5**

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit eingebautem Bohrschneider zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Komplet mit Unterteil und vormontiertem Ventil (PE100 umspritzt)
- Das Schliessen des Ventiles geschieht im Uhrzeigersinn.
- Die Anzahl der Spindelumdrehungen beträgt 13 für Abgang d 32
- Die Anzahl der Spindelumdrehungen beträgt 28 bei Abgang d 63



Orig.-Nr.	d	d1	L1	z	SP	d2	H	H1	L	Gewicht	NPK-Nr.			CHF
	mm	mm	mm	mm	DIN	mm	mm	mm	mm	kg		Stück	Stück	Stück
193155237	63	63	100	160	1	31	272	112	165	2.87	432.154	1	5 33305-0185	373.50
193155247	75	63	100	160	1	31	278	118	165	2.87	844.175	1	5 33305-0186	374.55
193155257	90	63	100	160	1	31	286	126	165	2.89		1	5 33305-0187	382.10
193155267	110	63	100	160	1	31	296	136	182	2.79	963.378	1	5 33305-0188	385.35
193155277	125	63	100	160	1	31	303	143	165	2.82	963.379	1	3 33305-0189	406.85
193155287	140	63	100	160	1	31	311	151	165	2.96	963.381	1	3 33305-0190	459.60
193155297	160	63	100	160	1	31	321	161	182	2.89	432.512	1	4 33305-0191	430.50
193155307	180	63	100	160	1	31	331	171	165	2.95	432.514	1	3 33305-0192	459.60
193155317	200	63	100	160	1	31	341	181	165	2.99	963.384	1	3 33305-0193	474.70
193155327	225	63	100	160	1	31	353	193	165	3.01	963.385	1	3 33305-0194	481.15
193155337	250	63	100	160	1	31	366	206	165	3.03		1	3 33305-0195	546.75

