



Plasson Anschlussverschraubungen IG (1003)

- Werkstoffe: Polypropylen, Copolymer hochgradig
- Dichtung: Nitrilgummi (NBR)
- Betriebstemperatur: Die Fittings sind nicht für Heisswasser-Installationen geeignet.
- Betriebsdruck: Alle Plasson-Fittings der Grössen 20 – 63 mm entsprechen ISO 14236, Nenndruck 16 Bar.

Orig. Nr.	d x Rp Zoll	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
1003-20X1/2	20 x 1/2"	0.50	1	33307-0286	7.70
1003-20X3/4	20 x 3/4"	0.50	1	33307-0287	7.70
1003-25X1/2	25 x 1/2"	0.50	1	33307-0288	9.70
1003-25X3/4	25 x 3/4"	0.50	1	33307-0289	9.70
1003-25X1	25 x 1"	0.50	1	33307-0290	9.70
1003-32X3/4	32 x 3/4"	0.50	1	33307-0291	13.60
1003-32X1	32 x 1"	0.50	1	33307-0292	13.60
1003-32X1	32 x 1 1/4"	0.50	1	33307-0293	13.60
1003-40X1	40 x 1"	0.50	1	33307-0294	24.25
1003-40X1	40 x 1 1/4"	0.16	1	33307-0295	24.25
1003-40X1	40 x 1 1/2"	0.50	1	33307-0296	24.25
1003-50X1	50 x 1 1/4"	0.50	1	33307-0297	32.15
1003-50X1	50 x 1 1/2"	0.24	1	33307-0298	32.15
1003-50X2	50 x 2"	0.50	1	33307-0299	32.05
1003-63X11/2	63 x 1 1/2"	1.00	1	33307-0300	42.55
1003-63X2	63 x 2"	0.38	1	33307-0301	42.55

