

Plasson Anschlussver. mit Messing AG (1072)

- Werkstoffe: Polypropylen, Copolymer hochgradig
- Dichtung: Nitrilgummi (NBR)
- Betriebstemperatur: Die Fittings sind nicht für Heisswasser-Installationen geeignet.
- Betriebsdruck: Alle Plasson-Fittings der Grössen 20 – 63 mm entsprechen ISO 14236, Nenndruck 16 Bar.



Orig. Nr.	d x R Zoll	Gewicht kg	📦 Stück		CHF Stück
1072-20X1/2	20 x 1/2"	0.50	1	33307-0366	38.50
1072-20X3/4	20 x 3/4"	0.50	1	33307-0367	38.50
1072-25X1/2	25 x 1/2"	0.50	1	33307-0369	40.40
1072-25X3/4	25 x 3/4"	0.50	1	33307-0370	40.40
1072-25X1	25 x 1"	0.50	1	33307-0368	40.40
1072-32X3/4	32 x 3/4"	0.50	1	33307-0371	43.55
1072-32X1	32 x 1"	0.15	1	33307-0372	43.55
1072-32X1	32 x 1 1/4"	0.50	1	33307-0373	43.55
1072-40X1	40 x 1"	0.50	1	33307-0374	54.35
1072-40X1	40 x 1 1/4"	0.25	1	33307-0375	54.35
1072-40X1	40 x 1 1/2"	0.50	1	33307-0376	54.35
1072-50X1	50 x 1 1/2"	0.36	1	33307-0377	74.50
1072-50X2	50 x 2"	0.50	1	33307-0378	74.50
1072-63X1 1/2	63 x 1 1/2"	1.00	1	33307-0379	102.45
1072-63X2	63 x 2"	0.58	1	33307-0380	102.45

