

**Plasson Anschlussver. mit Messing IG (1073)**

- Werkstoffe: Polypropylen, Copolymer hochgradig
- Dichtung: Nitrilgummi (NBR)
- Betriebstemperatur: Die Fittings sind nicht für Heisswasser-Installationen geeignet.
- Betriebsdruck: Alle Plasson-Fittings der Grössen 20 – 63 mm entsprechen ISO 14236, Nenndruck 16 Bar.



Orig. Nr.	d x Rp Zoll	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
1073-20X1/2	20 x 1/2"	0.50	1	33307-0381	38.50
1073-20X3/4	20 x 3/4"	0.50	1	33307-0382	38.50
1073-25X1/2	25 x 1/2"	0.50	1	33307-0383	40.40
1073-25X3/4	25 x 3/4"	0.50	1	33307-0384	40.40
1073-25X1	25 x 1"	0.50	1	33307-0385	40.40
1073-32X3/4	32 x 3/4"	0.50	1	33307-0386	43.55
1073-32X1	32 x 1"	0.16	1	33307-0387	43.55
1073-32X1	32 x 1 1/4"	0.50	1	33307-0388	43.55
1073-40X1	40 x 3/4"	0.50	1	33307-0389	54.35
1073-40X1	40 x 1"	0.26	1	33307-0390	54.35
1073-40X1	40 x 1 1/4"	0.50	1	33307-0391	54.35
1073-50X1	50 x 1 1/2"	0.37	1	33307-0392	74.50
1073-50X2	50 x 2"	0.50	1	33307-0393	74.50
1073-63X1 1/2	63 x 1 1/2"	1.00	1	33307-0394	102.45
1073-63X2	63 x 2"	0.58	1	33307-0395	102.45

