

Plasson Winkel 90° mit Messing AG (1077)

- Werkstoffe: Polypropylen, Copolymer hochgradig
- Dichtung: Nitrilgummi (NBR)
- Betriebstemperatur: Die Fittings sind nicht für Heisswasser-Installationen geeignet.
- Betriebsdruck: Alle Plasson-Fittings der Grössen 20 – 63 mm entsprechen ISO 14236, Nenndruck 16 Bar.



| Orig. Nr. | d x R Zoll | Gewicht kg | 📦 Stück | | CHF Stück |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1077-32X3/4 | 32 x 3/4" | 0.50 | 1 | 33307-0400 | 50.05 |
| 1077-32X1 | 32 x 1" | 0.26 | 1 | 33307-0401 | 50.05 |
| 1077-32X1 | 32 x 1 1/4" | 0.50 | 1 | 33307-0402 | 50.05 |
| 1077-32X1 | 32 x 1 1/2" | 0.50 | 1 | 33307-0403 | 50.05 |
| 1077-40X1 | 40 x 1" | 0.50 | 1 | 33307-0404 | 65.30 |
| 1077-40X1 | 40 x 1 1/4" | 0.29 | 1 | 33307-0405 | 65.30 |
| 1077-40X1 | 40 x 1 1/2" | 0.50 | 1 | 33307-0406 | 65.30 |
| 1077-50X1 | 50 x 1" | 0.50 | 1 | 33307-0407 | 89.20 |
| 1077-50X1 | 50 x 1 1/4" | 0.50 | 1 | 33307-0408 | 89.20 |
| 1077-50X1 | 50 x 1 1/2" | 0.43 | 1 | 33307-0409 | 89.20 |
| 1077-50X2 | 50 x 2" | 0.50 | 1 | 33307-0410 | 89.20 |
| 1077-63X11/4 | 63 x 1 1/4" | 1.00 | 1 | 33307-0411 | 124.55 |
| 1077-63X11/2 | 63 x 1 1/2" | 1.00 | 1 | 33307-0412 | 124.55 |
| 1077-63X2 | 63 x 2" | 0.71 | 1 | 33307-0413 | 124.55 |

