



MULTI/JOINT Endkappe ohne Gewinde 2" Typ 3207, zugfest

- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50°C)
- Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fikers
- Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
- Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben. Siehe technische Information.
- Inklusive Hygienekappe von DN50 bis DN600.



Orig. Nr.	DN	Bereich mm	a mm	d mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	📦 Stück		CHF Stück
709375210	50	46-71	125-147	100	3.36	278.116	1	33601-0039	198.00
709375212	65	63-90	133-156	95	4.20	278.117	1	33601-0040	239.10
709375214	80	84-105	135-157	115	4.70	278.118	1	33601-0041	249.90
709375216	100	104-132	143-169	110	6.30	278.119	1	33601-0042	272.60
709375218	125	132-155	149-172	120	7.97	278.121	1	33601-0043	444.60
709375220	150	154-192	169-206	120	11.10	278.122	1	33601-0044	447.80
709375224	200	192-232	183-220	140	17.42	278.123	1	33601-0045	746.30
709375226	225	230-268	216-254	145	23.70		1	33601-0046	972.40
709375228	250	267-310	225-268	170	30.70	743.126	1	33601-0047	972.40
709375232	300	315-356	238-276	170	19.00	743.127	1	33601-0048	1'106.50