



Raccord-Dichtungen aus Klingersil C-4324

grün/schwarz, Dicke 2.0 mm, SVGW-zugelassen, Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperaturbereich, insbesondere für Kalt-/Warmwasser, Gase, Luft.

Max. Temperatur bei 25 bar 150 °C, max. Temperatur bei 40 bar 70 °C.

Preis pro 100 Stück

Orig. Nr.	Dim. Zoll	Grösse mm	Gewicht kg	📦 Stück		CHF Stück
109708	1/4	14x10x2	0.01	1	32120-1604	56.10
123614	1/4	15x8x2	0.01	1	32120-1605	85.80
123615	1/4	15x10x2	0.01	1	32120-1606	85.80
123616	3/8	18x10x2	0.01	1	32120-1607	89.10
133518	3/8	18x12x2	0.01	1	32120-1608	89.10
109709	3/8	18x13x2	0.01	1	32120-1609	59.40
133519	1/2	23x16x2	0.01	1	32120-1610	95.70
109710	1/2	23x17x2	0.01	1	32120-1611	72.60
118763	1/2	24x15x2	0.01	1	32120-1612	95.70
109711	3/4	30x22x2	0.01	1	32120-1613	75.90
123617	3/4	34x23x2	0.01	1	32120-1614	118.80
109712	1	37x29x2	0.01	1	32120-1615	99.00
109713	1 1/4	39x32x2	0.01	1	32120-1616	99.00
109714	1 1/2	44x37x2	0.01	1	32120-1617	125.40
109715	2	56x48x2	0.01	1	32120-1618	161.70

Preis pro 100 Stück

