+GF+ JRG

JRG CleanLine Combi Hauswasserstation 1370

Kombiniertes Druckreduzierventil mit rückspülbarem Feinfilter, PN16. Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen, Gewindeanschluss für Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen, Gehäuse aus Rotguss, Abdeckung aus Kunststoff, Schieber, Sitz und Filtereinsatz aus Chromnickelstahl, Membran und Ventildichtungen aus EPDM, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff, Filterfeinheit, 100 µm, Druckreduzierventil vom Werk eingestellt auf 400 kPa (4 bar), für Wasser bis max. 30 °C.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück		CHF Stück
1370.025	350690932	25	1 1/4	1/4	99	221	110	100	125	60	3.35	618.213	1	32201-1667	546.50
1370.032	350690933	32	1 1/2	1/4	99	224	120	120	125	60	3.66	613.316	1	32201-1668	558.30